

ZX50PC_400V

Taladro de Columna

- Potente motor dos pasos con gran posibilidad de velocidades (70-3200rpm) que asegura una alta capacidad de taladro, con transmisión directa sin pérdidas de potencia.
- Gran flexibilidad debido al cabezal pivotante y ajustable en altura.
- Subida y bajada automática 0 - 0,1 - 0,18 - 0,26mm/rpm
- Función automática para apertura de roscas gracias a la rotación a derechas y a izquierdas.
- Columna de gran diámetro para tener gran estabilidad y rigidez, con superficie lisa para un suave deslizamiento de la mesa de trabajo.
- Base del taladro de grandes dimensiones.
- Mesa de trabajo con ranuras de 14mm, para fijar herramientas y accesorios diversos.
- Engranajes en baño de aceite, endurecidos y rectificadas.
- Volante de tres radios y escala de precisión.

Material incluido: Porta brocas de 16 mm, reducción MT4/3, reducción MT3/2, cuña. Porta brocas con protector de metacrilato, sistema de refrigeración.



3.799,00

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZX50PC_400V

Taladro de Columna



Detalles técnicos

Potencia motor S6 en W	1700-2200
Voltaje	400V
Alcance en mm	260
	MK4 / MT4
Recorrido del husillo [mm]	120
Distancia base-husillo	1180
Recorrido eje-X mm	+/- 250
carga max. sobre la mesa en kg	200
Peso neto kg	372
Alto embalaje mm	1.900
Largo embalaje mm	750

Potencia motor S1 en W	1100-1500
Dimensiones mesa mm	190x600
Altura máx. en mm	2160
Capacidad máx. mm	Ø40x130
Diámetro columna	115
Distancia máx. mesa-husillo mm	630
Recorrido eje-Y mm	185
Velocidad husillo min-1	75-3200 (12)
Peso bruto kg	380
Ancho embalaje mm	700
Código EAN	9120039901978

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**