

ZI-HDR195

Vysokotlaká myčka



- Indukční motor
- ZI-HDR195 je vybavena
 - bubnem s klikou pro navíjení vysokotlaké hadice
 - Nádrž na čisticí prostředek
 - Ocelová stříkací pistole s 5 tryskami:
 - (1) 0° (max. tlak),
 - (2) 15° (ma beton/cihly,..)
 - (3) 25° (optimální pro lakované plochy nebo dřevo)
 - (4) 40° optimální pro okna
 - (5) čistící tryska
 - Čistič ploch a teras
 - Hadicová spojka na vstupu stroje



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HDR195

Vysokotlaká myčka



Technické parametry

Jmenovitý výkon S1 [W]	2300
Celkové rozměry [mm]	320 x 330 x 860
Průtok [l/min]	6,5
Hladina akustického výkonu [dB(A)]	90
Vibrace rukojeti [m/s ²]	< 2,5
Netto [kg]	22
Délka balení [mm]	375
Kód EAN	9120039234809

Napětí	230 V / 50 Hz
Max. tlak [bar]	195
Vstupní teplota [°C]	5-60
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	73
Brutto [kg]	23,200
Šířka balení [mm]	360
Výška balení [mm]	922