

# ZI-STB13T

## TALADRO DE COLUMNA



- Múltiples posibilidades de uso, debido a su bajo peso y a sus reducidas dimensiones
- Protector de Plexiglás abatible.
- Taladro de gran estabilidad gracias a su pesada base, ranurada para permitir la instalación de mordazas, tornillos de banco, etc
- Accionamiento por correa trapezoidal, regulable en 9 posiciones.
- Capacidad máxima del taladro de 13 mm
- Practico cabestrante de 3 brazos con escala de profundidad.
- Equipado con tope de profundidad



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-STB13T

## TALADRO DE COLUMNA



### Detalles técnicos

Potencia motor S1 en W	400 W (S2 15min)	Voltaje	230V / 50Hz
Alcance en mm	104	Dimensiones máquina mm	420x225x597
Capacidad máx. mm	1.5-13mm	Velocidad husillo min-1	(9) 420-2700
Distancia máx. mesa-husillo mm	220	Distancia base-husillo	302
Diámetro husillo mm	50	Tamaño base mm	295x190
Potencia acústica en dB	82	Presión acústica en dB	69
Peso bruto kg	13	Peso neto kg	11
Ancho embalaje mm	386	Largo embalaje mm	454
Alto embalaje mm	245	Código EAN	9120039233550

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**