

ZI-STB16T

TALADRO DE COLUMNA



- Múltiples posibilidades de uso, debido a su bajo peso y a sus reducidas dimensiones
- Protector de Plexiglás abatible.
- Taladro de gran estabilidad gracias a su pesada base, ranurada para permitir la instalación de mordazas, tornillos de banco, etc
- Accionamiento por correa trapezoidal, regulable en 12 posiciones.
- Capacidad máxima del taladro de 16 mm
- Practico cabestrante de 3 brazos con escala de profundidad,
- Equipado con tope de profundidad



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-STB16T

TALADRO DE COLUMNA



Detalles técnicos

Potencia motor S1 en W	630 W (S2 15min)	Voltaje	230V / 50Hz
Alcance en mm	126	Dimensiones máquina mm	475x295x840
Capacidad máx. mm	3-16mm	Velocidad husillo min-1	(12) 420-2700
Distancia máx. mesa-husillo mm	410	Distancia base-husillo	525
Diámetro husillo mm	60	Tamaño base mm	343x213
Potencia acústica en dB	80	Presión acústica en dB	67
Peso bruto kg	22,500	Peso neto kg	20,500
Ancho embalaje mm	440	Largo embalaje mm	710
Alto embalaje mm	260	Código EAN	9120039233567

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**