

ZI-HS16E

ASTILLADORA DE TRONCOS



- Modelo vertical para la división de troncos cortos y troncos de 1100mm como máximo.
- Astilladora accionada por motor eléctrico 4,5 kW S6 40%
- Astilladora de gran estabilidad y peso, construida con acero anti torsión.
- Utilización muy cómoda y rápida gracias a la elevación de la cuña sin escalonamientos. Velocidad lenta y rápida
- Accionamiento a dos manos para una total seguridad.
- Placa inferior baja para un posicionamiento cómodo del tronco. Fácil desplazamiento gracias a sus dos ruedas
- Astilladora fabricada acorde a la nueva normativa de seguridad de la UE de 2017



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HS16E

ASTILLADORA DE TRONCOS



Detalles técnicos

Potencia motor S6 en W	4500 (40%)
Dimensiones máquina mm	1050x1550x2500
Recorrido cuña astilladora mm	948
Longitudes de corte mm	560-1100
Presión hidráulica MPa	24,89
Velocidad de retroceso cm/s	6,4
Vibración empuñadura en m/s ²	<2,5
Peso neto kg	258
Largo embalaje mm	780
Código EAN	9120039233697

Voltaje	400V 50Hz
Fuerza de división T	16
Diámetros de tronco mm	80-300
Capacidad depósito aceite L	18
Velocidad de avance cm/s	4,6 / 14,2
Presión acústica en dB	< 80
Peso bruto kg	270
Ancho embalaje mm	570
Alto embalaje mm	2.000
	5vsOIU6cUt4

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**